

Konfiguracja

05/02/2025 12:41
ES8473 MFP

Numer seryjny:AL69025233

Firmware Version:A07.12_0_6 Wersja CU:07.12 [I01.18 U01.09 S6.01.1c B01.12 L01.02 PPC 800MHz 14241C00 000C0001 F65 J0]

Wersja PU:00.06.28 [PI03.20 LO00.00.08 DU00.00.06 T200.00.07 T300.00.07 T400.00.07] C:0 M:0 Y:0 K:0

ET:20064506 07070518 0B210600 00000000 6FE500FF 00000000 CMYK-1111 Górna taca odbiorcza:Zainstalowany

Wersja PCL:06.23 [04.34 X05.21 P00.55 F00.54] Wersja programu XPS:02.74

Wersja programu PS:3017. PDF1.7, PSE26 DPR:

AC:S

Wersja skanera:07.12 Kod kraju:Międzynarodowy

Podajnik 1:A4 DB(Pusty) Podajnik 2:A4 DB Podajnik 3:A3(Pusty) Podajnik 4:A4 DB(Pusty) A

Pamięć Flash:4 MB [F65] Dysk twardy:238 GB [F65] Dupleks:Zainstalowany

OEL MC:CP FX:E C3A

Embedded Language Version:1,00/1.00/1.00

Wersja sieci:00.63 Strona web:01.59 Wersja IM:03.00 W5:E

Language Version:1.57

Wersja panelu:00.07.12 Typ sprzętu SU:003-O-00 1

Language:POLISH

ENGINE:70511 K:37844 C:32619 T:4:4:4:7 I:2:2:2:2 B:1 F:1

A4 szerokość druku:78 kolumn
Pomijanie pustych stron:Wyt.
Funkcja CR:CR
Funkcja LF:LF
Margines druku:Normalny
Prawdziwa czerń:Wyt.
Dop. szer. pióra:Wt.
Podajnik ID#
Podajnik 1:1
Podajnik 2:5
Podajnik 3:20
Podajnik 4:21
Podajnik uniwersalny:4
Ustawienia PS
Taca L1:Typ1
Protokół PS sieci:RAW
Protokół PS USB:RAW
Format Papieru PDF:Obecny Rozmiar Podajnika
PDF Print Mode:High Quality

Konfiguracja XPS
Podpis cyfrowy:Wyt.
Usunięcie kontroli:Auto
Tryb MC:Wt.
Tryb rozpakowywania:Prędkość
Pomijanie pustych stron:Wyt.

Ustawienia SIDM
SIDM Ręczny ID#:2
SIDM Ręczny 2 ID#:3
SIDM taca MP ID#:4
SIDM Taca1 ID#:1
SIDM Taca2 ID#:5
SIDM Podajnik3 ID#:6
Podajnik4 SIDM ID#:7

Ustawienia IBM PPR
Gęstość znaków:10 CPI
Kondensacja fontu:12CPI do 20CPI
Zestaw znaków:Zestaw 2
Zbiór znaków:IBM-437
Styl litery O:Niedostępny
Znak zero:Normalny
Gęstość linii:6 LPI
Pomijanie pustych stron:Wyt.
Funkcja CR:CR
Funkcja LF:LF
Długość linii:80 kolumn
Długość formularza:11,7 cala
Poz.początku druku:0 cal
Lewy margines:0 cal
Dop. do form. Letter:Niedostępny
Wysokość tekstu:Taka sama
Tryb Papieru Ciąg.:Wyt.

Konfig. EPSON FX
Gęstość znaków:10 CPI
Zestaw znaków:Zestaw 2
Zbiór znaków:IBM-437
Styl litery O:Niedostępny
Znak zero:Normalny
Gęstość linii:6 LPI
Pomijanie pustych stron:Wyt.
Funkcja CR:CR
Długość linii:80 kolumn

Długość formularza:11,7 cala
Poz.początku druku:0 cal
Lewy margines:0 cal
Dop. do form. Letter:Niedostępny
Wysokość tekstu:Taka sama
Tryb Papieru Ciąg.:Wyt.
Ustawienia Bezpiecznego szyfrowanego wydruku
Weryfikuj opcje zadania:Niedostępny
Usuń opcje zadania :Jednokrotne nadpisanie zerami
Czas przechowywania zadania :2 godziny

Menu sieci

Ustawienia sieci
Ustawienia sieci
Włączanie bramy domyślnej:Komunikacja przewodowa
Komunikacja przewodowa:Dostępny
TCP/IP:Dostępny
NetBIOS poprzez TCP:Dostępny
Konfig. adresu IP:Auto
DHCPv6:Niedostępny
Serwer DNS (pierwszy): 10.179. 95. 43
Serwer DNS (drugi): 10.178. 85.132
Serwer WINS (pierwszy): 0. 0. 0. 0
Serwer WINS (drugi): 0. 0. 0. 0
Proxy:Nieaktywne
Serwer proxy
Nr portu serwera proxy:8080
ID użytkownika proxy
Hasło proxy
Web:Dostępny
Telnet:Niedostępny
FTP:Niedostępny
SNMP:Dostępny
Wielkość sieci:Normalna
Sieć 1Gigabit:Niedostępny
Ustawienia HUB Link:Autonegociacja

Ustaw. fabryczne
Ustaw. serwera poczty
Serwer SMTP:10.178.0.10
Port SMTP:25
SMTP szyfrowanie:Brak
Ustawienia odbioru:POP3
Serwer POP3:10.178.0.10
Port POP3:110
POP szyfrowanie:Brak
Metoda autentykacji:Brak
Nazwa użyt. SMTP
Hasło SMTP
ID użyt. POP
Hasło POP
Ustaw. serw. LDAP
Ustawienia serwera
Serwer LDAP:10.178.0.10
Nr portu:389
Przek.czasu:30 sek.
Wpisów maks.:100 Wpisów
Katalog źródeł.:o=stgr
Atrybut
Nazwa 1:cn
Nazwa 2:sn
Nazwa 3:givenName
Adres e-mail:mail



Konfiguracja

05/02/2025 12:41
ES8473 MFP

Numer seryjny:AL69025233

Firmware Version:A07.12_0_6 Wersja CU:07.12 [I01.18 U01.09 S6.01.1c B01.12 L01.02 PPC 800MHz 14241C00 000C0001 F65 J0]

Wersja PU:00.06.28 [PI03.20 LO00.00.08 DU00.00.06 T200.00.07 T300.00.07 T400.00.07] C:0 M:0 Y:0 K:0

ET:20064506 07070518 0B210600 00000000 6FE500FF 00000000 CMYK-1111 Górna taca odbiorcza:Zainstalowany

Wersja PCL:06.23 [04.34 X05.21 P00.55 F00.54] Wersja programu XPS:02.74

Wersja programu PS:3017. PDF1.7, PSE26 DPR:

AC:S

Wersja skanera:07.12 Kod kraju:Międzynarodowy

Podajnik 1:A4 DB(Pusty) Podajnik 2:A4 DB Podajnik 3:A3(Pusty) Podajnik 4:A4 DB(Pusty) A

Pamięć Flash:4 MB [F65] Dysk twardy:238 GB [F65] Dupleks:Zainstalowany

OEL MC:CP FX:E C3A

Embedded Language Version:1.00/1.00/1.00

Wersja sieci:00.63 Strona web:01.59 Wersja IM:03.00 W5:E

Language Version:1.57

Wersja panelu:00.07.12 Typ sprzętu SU:003-O-00 1

Language:POLISH

ENGINE:70511 K:37844 C:32619 T:4:4:4:7 I:2:2:2 B:1 F:1

Ustawienia domyślne

Format skanu:Auto

Gęstość:0

Rozdzielczość:Normalna

Usuwanie tła:Auto

Kontynuacja skanowania:Wyt.

Podgląd:Wyt.

Stopień kompresji:Nis.

Skrót

Funkcja bezp.

M-ce docelowe:Wł.

Potwierdź wybór:Wyt.

Inne ustawienia

Transm.obrócona:Wł.

Ustawienia faksu internetowego

Ustawienia domyślne

Format skanu:Auto

Gęstość:0

Rozdzielczość:Normalna

Usuwanie tła:Auto

Kontynuacja skanowania:Wyt.

Podgląd:Wyt.

Stopień kompresji:Nis.

Skrót

Przycisk One Touch

Ustawienia skanera

Ustawienia domyślne

Tryb kolor:Auto (Kolor/Mono)

Format skanu:Auto

Automatyczna detekcja rozmiaru skanu

Domyślny Rozmiar :A4

Rozmiar Legal:Legal 14

Orientacja:Górna Krawędź na Górze

Różne rozmiary:Wyt.

Ustawienia obrazu

Gęstość:0

Typ dokumentu:Tekst&foto

Usuwanie tła:Auto

Usuwanie przezroczystości:Średni

Rozdzielczość:200dpi

Kontrast:0

Barwa:0

Nasylenie:0

RGB

Czer.:0

Ziel.:0

Nieb.:0

Kontynuacja skanowania:Wyt.

Podgląd:Wyt.

Format pliku

Auto (Kolor/Mono):Multi-PDF

Auto (Kolor/Skala szarości):Multi-PDF

Kolor:Multi-PDF

Skala szarości:Multi-PDF

Mono:Multi-PDF

Ustawienia szyfrowania PDF

Hasło otwarcia dokumentu

Hasło zezwolen

Wyświetl hasło domyślne:Niedostępny

Stopień kompresji

Kolor:Średni

Skala szarości:Średni

Mono:Wysoki

Usuwanie krawędzi:Wyt.

Kasowanie środka:Wyt.

Pomiń pustą stronę:Wyt.

Ustawienia email

Skrót

Przycisk One Touch

Nazwa pliku

Szablon

Edycja tematu

Temat1:SKAN PSG LUBLIN

Temat2

Temat3

Temat4

Temat5

Edycja treści

Treść1:Skan PSG LUBLIN

Treść2

Treść3

Treść4

Treść5

Nadawca/adr.odpowiedzi

Nadawca:OKI-ES8473MFP@nadbuzanski.mfd

Identyfik.wiadom. poczty elektron.

Adres zwrotny

Książka adresowa

Ręczne Wprowadzanie

LDAP

M-ce docelowe:Wł.

Odpowiedź MDN:Wyt.

A/R pełny wydruk:Wyt.

Raport MCF:Wyt.

Przek.czasu rap.MCF:15 min.

Druk wiad.spr.:Wyt.

Ustawienia pam. USB

Nazwa pliku

Konfiguracja Udostępnionego Katalogu

Skrót

Ustawienia TWAIN

TWAIN sieciowy:Wł.

Nr portu:9967

Konfig.skan.z wykorzyst.usług sieciow.

Skanow. z wykorzyst.usług sieciow.:Dostępny

Składanie:Składanie dl.bok

Tryb skan do komp.:Prosty tryb skanu

Regulacja Skanera

Kalibracja skanera

Poziom Osądu Auto Koloru:4

Poziom Pomijania Pustej Strony:3

Opcje...:Wł.

Dokładność Detekcji:Zwykły

Cykl Detekcji:Niski

Dostosuj Pozycję Skan.

FBS

Boczny Reg.:0

Przednia Krawędź:0

ADF (Przednia strona)

Boczny Reg.:0

Przednia Krawędź:-3

Tylna Krawędź:0



Color Tuning Pattern

