



Fundusze Europejskie
na Migracje, Granice
i Bezpieczeństwo



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zamówienie publiczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu *Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027 Projekt nr FAMI.01.01-IZ.00-0002/24 pn. "Wzmocnienie infrastruktury i procedur azylowych"*.



Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Tel. (+48 82) 568 59 00
Fax. (+48 82) 568 57 01

Chełm, dn. 07.04.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę fabrycznie nowego **sprzętu fotograficznego**.

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa organizacji: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego według wzoru podanego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
- Zgodność zaoferowanego asortymentu ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym;
- Udzielenie przez wykonawcę sprzedaży z odroczonym terminem płatności minimum 14 dni od daty dostarczenia zamówienia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego **sprzętu fotograficznego** zgodnie z niżej wyszczególnionym opisem:

| Lp. | Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
|-----|---|--------|
| 1. | <p>Aparat fotograficzny Nikon Z 6 II (body) (lub produkt o parametrach równoważnych)</p> <p>Specyfikacja: Typ: Aparat bezlusterkowy Mocowanie obiektywu: Mocowanie Z firmy Nikon Matryca: FX, 35,9 x 23,9 mm, typu CMOS Całkowita liczba pikseli: 25,28 mln Rozdzielczość: 24,5 mln Format zapisywanych plików: NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy, JPEG, NEF (RAW)+JPEG Dwa gniazda kart pamięci: 1 karta CFexpress lub XQD i 1 karta Secure Digital (SD) Wizjer: Wizjer elektroniczny o przekątnej 1,27 cm (0,5 cala) Współpracujące obiektywy: Obiektywy NIKKOR z mocowaniem Z, obiektywy NIKKOR z mocowaniem F Czas otwarcia migawki: 1/8000 do 30 s Sanki mocujące: Gniazdo „gorącej stopki” wg ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych Filmy – format plików: MOV, MP4 Typ monitora: Przekątna 8 cm (3,2 cala); odchylany, dotykowy wyświetlacz LCD TFT o kącie oglądania wynoszącym 170°, pokryciu kadru wynoszącym około 100%, USB: Złącze USB typu C (USB SuperSpeed) Wyjście HDMI: Złącze HDMI typu C Akumulator jonowo-litowy EN-EL15c</p> | 4 szt. |

| Lp. | Nazwa / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
|-----|--|--------|
| | <p>Gniazdo statywowe: 1/4 cala (ISO 1222) Wymiary (S x W x G): Około 134 x 100,5 x 69,5 mm Masa: Około 705 g, z akumulatorem i kartą pamięci, bez pokrywy bagnetu korpusu; około 615 g Dostarczane akcesoria: Pokrywa bagnetu korpusu BF-N1, gumowa muszla oczna DK-29 (zamocowana do aparatu), akumulator jonowo-litowy EN-EL15c z pokrywką styków, ładowarka MH-25a (dostarczana z adapterem wtyczki lub kablem zasilającym typu odpowiedniego dla kraju bądź regionu sprzedaży), zatrzask kabla HDMI/USB, pasek AN-DC19, kabel USB UC-E24, pokrywka sanek mocujących BS-1</p> | |
| 2. | <p>Obiektyw Nikkor Z 24-70mm f/4 (lub produkt o parametrach równoważnych)</p> <p>Specyfikacja: Typ: mocowanie Z firmy Nikon Format: FX/35 mm Ogniskowa: 24–70 mm Budowa optyczna obiektywu: 14 soczewek Kąt widzenia: Format FX: od 84° do 34°20', format DX: od 61° do 22°50' Rozmiar filtra: 72 mm (P = 0,75 mm) Średnica x długość (odległość od mocowania obiektywu): Średnica maksymalna około 77,5 mm × 88,5 mm Masa: Około 500 g Autofokus: Tak Dostarczane akcesoria: Zatrzaszana przednia pokrywa obiektywu LC-72B o średnicy 72 mm, tylna pokrywa obiektywu LF-N1, osłona z mocowaniem bagnetowym HB-85, futerał na obiektyw CL-C1 (kompatybilny z aparatem Nikon Z6II)</p> | 4 szt. |
| 3. | <p>Lampa błyskowa Nikon SB-700 (lub produkt o parametrach równoważnych) W zestawie z czterema akumulatorami do każdej lampy – Newell NiMH AA 2500 mAh</p> <p>Specyfikacja: Konstrukcja elektroniczna: Automatyczny tranzystor IGBT i zespół szeregowych obwodów elektrycznych Liczba przewodnia (przy pozycji palnika lampy 35 mm, formacie FX, standardowym rozkładzie oświetlenia, 20 °C): 28 (ISO 100, m), 39 (ISO 200, m) Zasięg lampy błyskowej (w trybie i-TTL): 0,6–20 m Fotografowanie przy użyciu kilku lamp Możliwości odbicia: Główna lampy błyskowej odchylana do 7° w dół i do 90° w górę z blokadą w pozycjach -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°; obrót w poziomie do 180° w lewo i w prawo z blokadą w pozycjach 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°. Zasilanie: Cztery baterie typu AA • alkaliczne baterie typu AA 1,5 V • litowe baterie typu AA 1,5 V • akumulatory NiMH typu AA 1,2 Dźwignia blokady stopki mocującej Kompensacja błysku: -3,0 do +3,0 EV w kroku co 1/3 w trybie i-TTL Wymiary (szer. × wys. × gł.): Około 71 x 126 x 104,5 mm Masa: Około 360 g (tylko lampa), około 450 g (z czterema bateriami) Dołączone akcesoria: Podstawka do lampy błyskowej AS-22, nasadka rozpraszająca SW-14H, filtr żarowy SZ-3TN, filtr światła jarzeniowego SZ-3FL, futerał SS-700 (kompatybilny z aparatem Nikon Z6II)</p> | 4 szt. |
| 4. | <p>Akumulator (do aparatu fotograficznego) Newell USB-C (zamiennik Nikon EN-EL 15C) (lub produkt o parametrach równoważnych)</p> <p>Specyfikacja: model: Newell zamiennik EN-EL15C USB-C do Nikon technologia: Li-ion pojemność: 2300 mAh napięcie: 7,2 V porty: USB-C waga: 85 g Kompatybilność: Nikon: D500, D600, D610, D750, D780, D800, D810, D850, D7000, D7100, D7200, D7500, Z5, Z6, Z7, Z6II, Z7II</p> | 4 szt. |

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

- 1) Kryteria wyboru: **100% najniższa wartość oferty brutto**, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
- 2) W przypadku otrzymania identycznych najniższych cen Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego złożenia ofert przez kontrahentów, zawierające podtrzymanie oferowanej ceny lub jej obniżenie.
- 3) **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje asortymentowe.**
- 4) Podane w zapytaniu ofertowym ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. **Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu.**
- 5) W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu Dostawca potwierdzi realizację dostawy przedmiotu zamówienia w zmienionej ilości.

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- 1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- 2) Złożona oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, miejsce i datę sporządzenia oferty, cenę jednostkową netto/brutto, wartość brutto oferty, wskazanie producenta oraz typ / model jeżeli taki występuje, podpis oferenta oraz termin realizacji zamówienia;
- 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
- 4) Oferta musi być czytelna;
- 5) W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z ewentualną realizacją zamówienia, oraz **koszty dostawy** zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.
- 6) Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 14.04.2026 r.** w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: sts.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 7) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 8) Zamawiający odrzuci ofertę:
 - a) złożoną po terminie;
 - b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 - c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 - d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

6. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:

Andrzej Bociarn, tel. (82) 56 85 356, e-mail: sts.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

7. PŁATNOŚĆ i DOSTAWA:

- 1) Dostawa zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm.
- 2) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy.
- 3) Płatność po odbiorze przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawioną fakturą VAT na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy. W przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej, fakturę należy przesłać na adres sts.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

- 4) W przypadku dostarczenia przez dostawcę asortymentu niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy jego przyjęcia. Koszty związane z niewłaściwą dostawą poniesie dostawca.
- 5) W przypadku stwierdzenia w dostawie rozbieżności dotyczące ilości zamawianego asortymentu (ujawniony niedobór), dostawca uzupełni dostawę na własny koszt w terminie określonym w zamówieniu.

9. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający dopuszcza **możliwość negocjacji ofert** złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, m.in. w przypadku gdy najniższa oferta przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
3. Ewentualne pytania dotyczące zapytania ofertowego, Oferenci mogą przysyłać na adres e-mail: sts.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
4. Zapytania przesłane przez Oferentów wraz z odpowiedziami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty jako najkorzystniejszej) zostanie złożone zamówienie.
6. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
7. Zamówienie jest realizowane w ramach zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie poniżej 170 000 zł netto.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie do złożenia zamówienia.
9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna pod linkiem: <https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/rodo/29744,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-zakupow-realizacji-zamowien-na-dostawy-uslugi-i-.html>

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Wyk. w egz. pojedynczym:

Wyk. Andrzej Bociarn , tel. (82) 56 85 356
Dnia 07.04.2026 r.



35 - LECIE
POWOŁANIA
STRAŻY
GRANICZNEJ



Fundusze Europejskie
na Migracje, Granice
i Bezpieczeństwo



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zamówienie publiczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu *Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027 Projekt nr FAMI.01.01-IZ.00-0002/24 pn. "Wzmocnienie infrastruktury i procedur azylowych"*.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę
sprzętu fotograficznego
z dnia 07.04.2026 r.

....., dnia r.
miejsowość data

.....
Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

dot. dostawy fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego
do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Wskazanie typu/modelu/producenta |
|-----|---|--------|-----------------------------|-------|------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1. | Aparat fotograficzny Nikon Z 6 II (body) (lub produkt o parametrach równoważnych) Specyfikacja: Typ: Aparat bezlusterkowy Mocowanie obiektywu: Mocowanie Z firmy Nikon Matryca: FX, 35,9 x 23,9 mm, typu CMOS Całkowita liczba pikseli: 25,28 mln Rozdzielczość: 24,5 mln Format zapisywanych plików: NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy, JPEG, NEF (RAW)+JPEG Dwa gniazda kart pamięci: 1 karta CFexpress lub XQD i 1 karta Secure Digital (SD) Wizjer: Wizjer elektroniczny o przekątnej 1,27 cm (0,5 cala) Współpracujące obiektywy: Obiektywy NIKKOR z mocowaniem Z, obiektywy NIKKOR z mocowaniem F Czas otwarcia migawki: 1/8000 do 30 s Sanki mocujące: Gniazdo „gorącej stopki” wg ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych Filmy – format plików: MOV, MP4 Typ monitora: Przekątna 8 cm (3,2 cala); odchylany, dotykowy wyświetlacz LCD TFT o kącie oglądania wynoszącym 170°, pokryciu kadru wynoszącym około 100%, USB:Złącze USB typu C (USB SuperSpeed) Wyjście HDMI: Złącze HDMI typu C Akumulator jonowo-litowy EN-EL15c Gniazdo statywowe: 1/4 cala (ISO 1222) Wymiary (S x W x G): Około 134 x 100,5 x 69,5 mm Masa: Około 705 g, z akumulatorem i kartą pamięci, bez pokrywki bagnetu korpusu; około 615 g Dostarczane akcesoria: Pokrywka bagnetu korpusu BF-N1, gumowa muszla oczna DK-29 (zamocowana do aparatu), akumulator jonowo-litowy EN-EL15c z pokrywką styków, ładowarka MH-25a (dostarczana z adapterem wtyczki lub kablem zasilającym typu odpowiedniego dla kraju bądź regionu sprzedaży), zatrzask kabla HDMI/USB, pasek AN-DC19, kabel USB UC-E24, pokrywka sanek mocujących BS-1 | 4 szt. | | | | | |
| 2. | Obiektyw Nikkor Z 24-70mm f/4 (lub produkt o parametrach równoważnych) Specyfikacja: Typ: mocowanie Z firmy Nikon Format: FX/35 mm Ogniskowa: 24-70 mm Budowa optyczna obiektywu: 14 soczewek | 4 szt. | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|--|--|--|--|
| | <p>Kąt widzenia: Format FX: od 84° do 34°20', format DX: od 61° do 22°50'</p> <p>Rozmiar filtra: 72 mm (P = 0,75 mm)</p> <p>Średnica x długość (odległość od mocowania obiektywu): Średnica maksymalna około 77,5 mm x 88,5 mm</p> <p>Masa: Około 500 g</p> <p>Autofokus: Tak</p> <p>Dostarczane akcesoria: Zatraskiwana przednia pokrywka obiektywu LC-72B o średnicy 72 mm, tylna pokrywka obiektywu LF-N1, osłona z mocowaniem bagnetowym HB-85, futerał na obiektyw CL-C1 (kompatybilny z aparatem Nikon Z6II)</p> | | | | | |
| 3. | <p>Lampa błyskowa Nikon SB-700 (lub produkt o parametrach równoważnych)</p> <p>W zestawie z czterema akumulatorami do każdej lampy – Newell NiMH AA 2500 mAh</p> <p>Specyfikacja: Konstrukcja elektroniczna: Automatem trzypolowy IGBT i zespół szeregowych obwodów elektrycznych Liczba przewodnia (przy pozycji palnika lampy 35 mm, formacie FX, standardowym rozkładzie oświetlenia, 20 °C): 28 (ISO 100, m), 39 (ISO 200, m) Zasięg lampy błyskowej (w trybie i-TTL): 0,6–20 m Fotografowanie przy użyciu kilku lamp Możliwości odbicia: Główna lampy błyskowej odchylana do 7° w dół i do 90° w górę z blokadą w pozycjach -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°; obrót w poziomie do 180° w lewo i w prawo z blokadą w pozycjach 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°. Zasilanie: Cztery baterie typu AA: • alkaliczne baterie typu AA 1,5 V • litowe baterie typu AA 1,5 V • akumulatory NiMH typu AA 1,2 Dźwignia blokady stopki mocującej Kompensacja błysku: -3,0 do +3,0 EV w kroku co 1/3 w trybie i-TTL Wymiary (szer. × wys. × gł.): Około 71 x 126 x 104,5 mm Masa: Około 360 g (tylko lampa), około 450 g (z czterema bateriami) Dołączone akcesoria: Podstawa do lampy błyskowej AS-22, nasadka rozpraszająca SW-14H, filtr żarowy SZ-3TN, filtr światła jarzeniowego SZ-3FL, futerał SS-700 (kompatybilny z aparatem Nikon Z6II)</p> | 4 szt. | | | | |
| 4. | <p>Akumulator (do aparatu fotograficznego) Newell USB-C (zamiennik Nikon EN-EL 15C) (lub produkt o parametrach równoważnych)</p> <p>Specyfikacja: model: Newell zamiennik EN-EL15C USB-C do Nikon technologia: Li-ion pojemność: 2300 mAh napiecie: 7,2 V porty: USB-C waga: 85 g Kompatybilność: Nikon: D500, D600, D610, D750, D780, D800, D810, D850, D7000, D7100, D7200, D7500, Z5, Z6, Z7, Z6II, Z7II</p> | 4 szt. | | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO | | | | | | |

Termin realizacji zamówienia:

Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące

Oferta ważna do:/ minimum 30 dni

Sposób i termin płatności: **sprzedaż z odroczonym terminem płatności - przelew w terminie 14 dni**

od daty dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy.

Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

.....
Podpis osoby upoważnionej